



Безопасность - один из основных принципов горнодобывающих предприятий. Наличие данного оборудования на предприятии является требованием № 116-ФЗ " О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 (ред. от 04.03.2013).



Упор противооткатный предназначен для установки под передние и задние колеса карьерных самосвалов (БелАЗ, САТ, Komatsu...) и колесных погрузчиков для предотвращения их самопроизвольного движения при стоянке в зоне технического обслуживания и ремонта, а также на дорогах при уклонах до 16% .

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- карьерные самосвалы и погрузчики
- шахтных транспортировщики и погрузчики

КОНСТРУКЦИЯ

Классическая сварная конструкция из толстостенной трубы с поперечными распорами, аналогичная штатным противооткатным упорам, производимым ОАО «БелАЗ». Прекрасно зарекомендовала себя на протяжении многих десятилетий. Во время движения позволяет устанавливать упоры на штатные места самосвала.



Технические характеристики

Марка	УП-55	УП-136	УП-220
Тип	переносной	переносной	переносной
Для самосвалов г/п, т.	30...55	80...136	160...220
Диаметр шин, мм	1600...2200	2600... 3200	3200...3600
Габаритные размеры (ДхВхШ), мм	430x340x320	600x400x470	700x520x480
Масса, кг	13	20	27