

УПОРЫ ПРОТИВООТКАТНЫЕ

Упор противооткатный предназначен для установки под передние и задние колеса карьерных самосвалов (БелАЗ, САТ, Komatsu...) и колесных погрузчиков для предотвращения их самопроизвольного движения при стоянке в зоне технического обслуживания и ремонта, а так же на дорогах при уклонах до 16% .

Противооткатные упоры выпускаются согласно ТУ 29.32.30-001-14376571-2018.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ▼ карьерные самосвалы и погрузчики
- ▼ шахтные транспортировщики и погрузчики

КОНСТРУКЦИЯ

Классическая сварная конструкция из толстостенной трубы с поперечными распорами, аналогичная штатным противооткатным упорам, производимым ОАО «БелАЗ». Прекрасно зарекомендовала себя на протяжении многих десятилетий. Во время движения позволяет устанавливать упоры на штатные места самосвала.



Крепление упоров на штатные места во время движения самосвала



Установка упоров под колеса во время остановки самосвала

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	УП-55	УП-136	УП-220
Тип	переносной	переносной	переносной
Для самосвалов г/п, т.		80...136	160...220
Диаметр шин, мм	1600...2200	2600... 3200	3200...3600
Габаритные размеры, мм	430x340x320	600x400x470	700x520x480
Масса, кг	13	20	27